CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

		RESISTENCIA DE PROYECTO fck ART. 39.1	CONSISTENCIA ART. 30.6	TAMAÑO MÁX. DEL ÁRIDO ART. 28.2	TIPO DE AMBIENTE ART. 8.2	MÁX. RELACIÓN A/C	MÍN. CONTENIDO CEMENTO	NIVEL DE CONTROL ART. 88	COEFICIENTES DE SEGURIDAD ART. 15	
									Yc	Ys
HORMIGONES	EN MASA PARA LIMPIEZA Y RELLENOS	12.5 N/mm 2	BLANDA	40 mm	II-A	-	-	ESTADÍSTICO	1,50	
	PILARES Y VIGAS	30 N/mm 2	PLÁSTICO BLANDA	20 mm	II-A	0,5	300	ESTADÍSTICO	1,50	
	LOSA DE REPARTO	25 N/mm 2	PLÁSTICO BLANDA	20 mm	II-A	0,5	300	ESTADÍSTICO	1,50	
	ZAPATAS	25 N/mm 2	BLANDA	20 mm	II-A	0,5	300	ESTADÍSTICO	1,50	
	MUROS CONTENCIÓN	30 N/mm 2	PLÁSTICO BLANDA	20 mm	II-A	0,5	300	ESTADÍSTICO	1,50	
	ELEMENTOS PREFABRICADOS	40 N/mm 2	PLÁSTICO BLANDA	20 mm	II-A	0,5	300	ESTADÍSTICO	1,50	

		DESIGNACIÓN	LÍMITE ELÁSTICO fyk ART. 31.2	DISTANCIA PARAMENTOS ART. 37.2.4	TIPO DE AMBIENTE ART. 8.2	NIVEL DE CONTROL ART. 90	COEFICIENTES DE SEGURIDAD ART. 15	
							Yc	Ys
ARMADURAS PASIVAS	VIGAS Y PILARES	B 500S	500 N/mm^2	40 mm	II-A	NORMAL		1,15
	LOSA DE REPARTO	B 500S	500 N/mm^2	30 mm	II-A	NORMAL		1,15
	MUROS CONTENCIÓN	B 500S	500 N/mm^2	35 mm	II-A	NORMAL		1,15
	ZAPATAS	B 500S	500 N/mm^2	70 mm	II-A	NORMAL		1,15

CONTROL EJECUCIÓN	ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO (SUBESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN)			NORMAL	Yg=1.5 Yq=1.6
		DESIGNACIÓN ART.26			
CEMENTO	ELEMENTOS CONTACTO TERRENO	CEM I 42.5 UNE 80301:96			
	RESTO	CEM I 42.5 UNE 80301:96			

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL
DE LAS RIVERAS DEL GUADALQUIVIR,MARGEN DERECHO-SEVILLA-

PROYECTO DE EJECUCIÓN

E.R.03
CUADRO DE HORMIGONES

03ch

ESCALA: SIN

SEPTIEMBRE 2007

JEFE DE COORDINACIÓN Y SPS APLICACIONES
LUIS REYN DURÁN

PROMOTOR:

EXPEDIENTE: SE(AP)-3047